

Presiune maxima	700 bar
Forta	13-20 tf
Cursa	250-370 mm
Teava	1/2" - 4"



Descriere

Sablonul de indoire, fixat pe tija de actionare a cilindrului hidraulic, avand profilul de deformare corespunzator atat dimensiunii tevii cat si razei de indoire, va actiona asupra tevii ce urmeaza a fi deformata; teava se ghideaza pe cele doua bacuri de rezemare, fixate intre placile dispozitivului. Placa superioara a dispozitivului se poate rabata pentru a permite introducerea sablonului si a bacurilor de rezemare.

Sursa de actionare a cilindrului este pompa hidraulica cu actionare electrica din gama HPE, interconectarea acestora realizandu-se cu ajutorul furtunurilor hidraulice HFHP.

Domeniul de utilizare

Dispozitivul de indoit tevi este un echipament, actionat hidraulic, destinat indoirii la rece a tevelor de instalatii in sectoarele de intretinere si reparatii.

Cod model	Capacitate maxima tf	Cursa maxima (mm)	Motor (V)	Diametrul tevii (mm)	Teava de indoire (toli)	Grosime perete (mm)	Greutate (kg)
HDIT.E-13.250	13	250	230	21,5-60	1/2", 3/4", 1", 5/4", 3/2", 7/4", 2"	2,75-4,5	74
HDIT.E-20.320	20	320	230	21,5-88,5	1/2", 3/4", 1", 5/4", 3/2", 7/4", 2", 2.1/2", 3"	2,75-5,5	119
HDIT.E-20.370	20	370	230	21,5-108	1/2", 3/4", 1", 5/4", 3/2", 7/4", 2", 2.1/2", 3", 4"	2,75-6	159